



## SCHEDA TECNICA

**Articolo:** ***WILD***

**Spessore:** 1.2 - 1.4 mm

**Origine:** Bovina

**Tipo di concia:** Minerale a base di sali di Cromo

**Tipo di rifinitura:** Semianilina

**Aspetto:** Semilucido, stampato

<b>PROPRIETA' FISICO/MECCANICHE</b>		
<b>Caratteristica</b>	<b>Norma</b>	<b>Valore</b>
Resistenza alla trazione	UNI EN ISO 3376	≥ 10 N/mm <sup>2</sup>
Allungamento percentuale	UNI EN ISO 3376	> 20%
Resistenza allo strappo	UNI EN ISO 3377-2	≥ 60 N
Distensione alla screpolatura	UNI EN ISO 3379	≥ 7,0 mm
Resistenza alla flessione continua a secco	UNI EN ISO 5402-1	50000 cicli: Nessuna rottura
Resistenza alla flessione continua ad umido	UNI EN ISO 5402-1	10000 cicli: Nessuna rottura
Resistenza all'abrasione Martindale	UNI EN 13520	3200 cicli a secco: non peggiore di moderata abrasione
<b>TEST DI SOLIDITA' DEL COLORE</b>		
Solidità del colore allo strofinio a secco	UNI EN ISO 11640	100 cicli ≥ 3 scala dei grigi
Solidità del colore allo strofinio ad umido	UNI EN ISO 11640	20 cicli ≥ 3 scala dei grigi
Solidità del colore alla migrazione su PVC (Lato rifinito)	UNI EN ISO 15701	≥ 3 scala dei grigi