

SCHEDA TECNICA

Articolo: **MALLORCA**

Spessore: 1.2 – 1.4 mm

Origine: Bovina

Tipo di concia: Minerale a base di sali di Cromo

Tipo di rifinitura: Semianilina

Aspetto: Semilucido, liscio, morbido

Certificate No. **CERT-037-2003-PDT-ICEC**

PROPRIETA' FISICO/MECCANICHE		
Caratteristica	Norma	Valore
Resistenza alla trazione	UNI EN ISO 3376	$\geq 10 \text{ N/mm}^2$
Allungamento percentuale	UNI EN ISO 3376	$\geq 20\%$
Resistenza allo strappo	UNI EN ISO 3377-2	$\geq 40 \text{ N}$
Distensione alla screpolatura	UNI EN ISO 3379	$\geq 7,0 \text{ mm}$
Resistenza alla flessione continua a secco	UNI EN ISO 5402-1	50000 cicli: Nessuna rottura
Resistenza alla flessione continua ad umido	UNI EN ISO 5402-1	10000 cicli: Nessuna rottura
TEST DI RESISTENZA ALL'ACQUA		
Assorbimento d'acqua dopo 60'	UNI EN ISO 5403-1	$\leq 30\%$
Trasmissione d'acqua dopo 60'	UNI EN ISO 5403-1	$\leq 0.2 \text{ g}$
Permeabilità al vapore acqueo	UNI EN ISO 14268	$\geq 0.8 \text{ mg/cm}^2\text{h}$ $\geq 15 \text{ mg/cm}^2$
TEST DI SOLIDITA' DEL COLORE		
Caratteristica	Norma	Valore
Solidità del colore allo strofinio a secco	UNI EN ISO 11640	100 cicli ≥ 3 scala dei grigi
Solidità del colore allo strofinio ad umido	UNI EN ISO 11640	20 cicli ≥ 3 scala dei grigi
Solidità del colore alla goccia d'acqua	UNI EN ISO 15700	16h ≥ 3 scala dei grigi
Solidità del colore alla migrazione su PVC (Lato rifinito)	UNI EN ISO 15701	≥ 3 scala dei grigi