



PREALPINA
T A N N E R Y



SCHEDA TECNICA

Articolo: **NABUK IDROTECH[®]**

Spessore: 1.6 – 2.0 mm

Origine: Bovina

Tipo di concia: Minerale a base di sali di Cromo

Tipo di rifinitura: Anilina

Aspetto: Nabuk, liscio morbido

Certificate No. **CERT-037-2003-PDT-ICEC**

PROPRIETA' FISICO/MECCANICHE		
Caratteristica	Norma	Valore
Resistenza alla trazione	UNI EN ISO 3376	$\geq 10 \text{ N/mm}^2$
Allungamento percentuale	UNI EN ISO 3376	$\geq 20\%$
Resistenza allo strappo	UNI EN ISO 3377-2	$\geq 120 \text{ N}$
Distensione alla screpolatura	UNI EN ISO 3379	$\geq 7,0 \text{ mm}$
TEST DI RESISTENZA ALL'ACQUA		
Assorbimento d'acqua dopo 60'	UNI EN ISO 5403-1	$\leq 30\%$
Penetrazione d'acqua dopo 60'	UNI EN ISO 5403-1	$\leq 0.2 \text{ g}$
Permeabilità al vapore acqueo	UNI EN ISO 14268	$\geq 0.8 \text{ mg/cm}^2\text{h}$ $\geq 15 \text{ mg/cm}^2$