

## SCHEDA TECNICA

Articolo: ***RUSTIKA IDROTECH***®

**Spessore:** 1.6 - 2.0 mm

**Origine:** Bovina

**Tipo di concia:** Minerale a base di sali di Cromo

**Tipo di rifinitura:** Anilina con oli e cere

**Aspetto:** Opaco, liscio con effetto pull-up

**Certificate No.** ***CERT-037-2003-PDT-ICEC***

| <b><i>PROPRIETA' FISICO/MECCANICHE</i></b> |                   |                                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Caratteristica</b>                      | <b>Norma</b>      | <b>Valore</b>                                                   |
| Resistenza alla trazione                   | UNI EN ISO 3376   | $\geq 10 \text{ N/mm}^2$                                        |
| Allungamento percentuale                   | UNI EN ISO 3376   | $> 20\%$                                                        |
| Resistenza allo strappo                    | UNI EN ISO 3377-2 | $\geq 120 \text{ N}$                                            |
| Distensione alla screpolatura              | UNI EN ISO 3379   | $\geq 7,0 \text{ mm}$                                           |
| <b><i>TEST DI RESISTENZA ALL'ACQUA</i></b> |                   |                                                                 |
| Assorbimento d'acqua dopo 60'              | UNI EN ISO 5403-1 | $\leq 30\%$                                                     |
| Penetrazione d'acqua dopo 60'              | UNI EN ISO 5403-1 | $\leq 0.2 \text{ g}$                                            |
| Permeabilità al vapore acqueo              | UNI EN ISO 14268  | $\geq 0.8 \text{ mg/cm}^2\text{h}$<br>$\geq 15 \text{ mg/cm}^2$ |