

SCHEDA TECNICA

Articolo: **WILD**

Spessore: 1.2 - 1.4 mm

Origine: Bovina

Tipo di concia: Minerale a base di sali di Cromo

Tipo di rifinitura: Semianilina

Aspetto: Semilucido, stampato

PROPRIETA' FISICO/MECCANICHE		
Caratteristica	Norma	Valore
Resistenza alla trazione	UNI EN ISO 3376	$\geq 10 \text{ N/mm}^2$
Allungamento percentuale	UNI EN ISO 3376	$> 20\%$
Resistenza allo strappo	UNI EN ISO 3377-2	$\geq 60 \text{ N}$
Distensione alla screpolatura	UNI EN ISO 3379	$\geq 7,0 \text{ mm}$
Resistenza alla flessione continua a secco	UNI EN ISO 5402-1	50000 cicli: Nessuna rottura
Resistenza alla flessione continua ad umido	UNI EN ISO 5402-1	10000 cicli: Nessuna rottura
Resistenza all'abrasione Martindale	UNI EN 13520	3200 cicli a secco: non peggiore di moderata abrasione
TEST DI SOLIDITA' DEL COLORE		
Solidità del colore allo strofinio a secco	UNI EN ISO 11640	100 cicli ≥ 3 scala dei grigi
Solidità del colore allo strofinio ad umido	UNI EN ISO 11640	20 cicli ≥ 3 scala dei grigi
Solidità del colore alla migrazione su PVC (Lato rifinito)	UNI EN ISO 15701	≥ 3 scala dei grigi